



Sécurité

Kleen-Wheel Forklift Mat

Tapis d'entrée d'entrepôt pour matériel roulant

Sedex² | Member



Tapis d'entrée d'entrepôt pour matériel roulant

Tapis robuste qui élimine l'eau et les saletés des roues à l'entrée du bâtiment. Il garde les baies de chargement propres et sèches, réduit les risques de glissade et limite les coûts de nettoyage.

Pourquoi Kleen-Wheel Forklift Mat?	Détails techniques	Spécifications	
» Surface très absorbante et durable » Élimine la saleté et l'humidité des roues » Semelle en caoutchouc très épais pour plus de solidité » Économise sur les frais de nettoyage répétitifs » Réduction des risques de glissades et de trébuchements » Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé » Fabriqué en Europe	Matériaux » Une combinaison de micro nylon et de nylon à forte torsion polyamide 6 (fil durable fabriqué à partir de 50% de déchets post-industriels) » 100% NBR, sans phtalates (15% de caoutchouc recyclé)	Hauteur » Environ 16 mm	Poids » 5,02 kg/m ²
	Utilisations » Zone d'expédition » Baie de chargement » Entrepôt	Standard Largeurs » 85 cm » 115 cm » 150 cm » 200 cm	Longueurs » Jusqu'à 700 cm
	Certifications » EN 14041 Antistatique		
			Donées Techniques



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 3% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Données Techniques



Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe du service clientèle :



T: +44 (0)1204 70 50 70
E: info@kleen-tex.co.uk



T: +43 53 72 61 3 80
E: info@kleen-tex.eu



T: +48 41 267 25 00
E: info@kleen-tex.pl

Kleen-Tex
make more of your floor