



Produkt:	Kleen-Fit System Brush	Einsatzmaterial:	100 % geschlungene Polyamidfasern
Kategorie:	Eingangsmattensysteme	Herstellungsprozess:	Filzung
Unterkategorie:	Gittersystem	Florgewicht:	1,5 kg/m ² ±10%
		Florhöhe:	4,5 mm ±10%
Einsatzbereiche:	Einkaufszentren Freizeiteinrichtungen Öffentliche Gebäude Krankenhäuser Bürogebäude	Rahmen Material:	Aluminium mit Edelstahldraht
		Aluminium-Profil:	EN AW 6063 T6
Gesamthöhe:	Maßgeschneiderte Fertigung - Kein Maximum	Zertifizierung	
Gesamtgewicht:	Maßgeschneiderte Fertigung - Kein Maximum	Hygiene-Zertifikat:	B-BK-60211-0449/19
		Anti-Rutsch-Bewertung:	DIN 51130:2014 - R11
Höhen-Optionen:	Niedriges Profil - 12 mm Mittleres Profil - 17 mm Hohes Profil - 22 mm	Schwerentflammbarkeit:	EN13501-1 / Cf-s1
		Leistungserklärung:	CE
Gesamtgewicht:	12mm - 10,13 kg/m ² ±10% 17mm - 10,69 kg/m ² ±10% 22mm - 11,62 kg/m ² ±10%	Stationäre Belastung:	2500 kg/m ²
		Antistatische Bewertung:	ISO 6356
Gesamtdicke:	10mm ±10%	Umweltsystem:	ISO14001:2015
Profilbreite:	30 mm		
Profil-Abstand:	3 - 4,5 mm		
Herkunftsland:	Made In Europe		



Black

Brown

Grey

Für alle Matten behalten wir uns eine produktionsbedingte Toleranz in der Größe von +/- 3% vor | Farbabweichungen können auftreten.