



<b>Producto:</b>	<b>Kleen-Sticky Mat</b>	<b>Número de hojas:</b>	30 ó 60
<b>Categoría:</b>	Lugar de Trabajo Seguro	<b>Colores:</b>	Blanco y azul Otros colores disponibles bajo pedido
<b>Subcategoría:</b>	Salud		
<b>Áreas de aplicación:</b>	Entrada de habitación estéril Laboratorio Centro Médico	<b>Construcción</b>	
		<b>Material:</b>	100% polietileno
		<b>Cubierta superior:</b>	0,035 (±0,005)
		<b>Sábana desechable:</b>	0,035 (±0,005)
		<b>Cubierta inferior:</b>	0,055 (±0,005)
<b>Medidas estándar - Mat:</b>	90 x 45 cm 90 x 60 cm 115 x 45 cm 115 x 60 cm 115 x 90 cm	<b>Grosor total - 30 hojas:</b>	1,14 mm
		<b>Grosor total - 60 hojas:</b>	2,19 mm
<b>Medidas estándar - Frame:</b>	126 x 56 cm 126 x 71 cm 126 x 101 cm	<b>Material del marco:</b>	100 % Goma de Nitrilo (15 % Goma de Nitrilo reciclado)
		<b>Espesor del marco:</b>	Fronteras en rampa
<b>Número Arancel Aduana:</b>	Mat: 39199080 Frame: 40169100	<b>Propiedades</b>	
<b>País de origen:</b>	Fabricada en Europa	<b>Elemento antibacteriano:</b>	2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT)
		<b>Adherencia de pelado SM200:</b>	0,48 (N/10mm)
		<b>Método de ensayo de adherencia por pelado:</b>	CSN EN ISO 1939
		<b>Resistencia a la tracción (LD):</b>	28 MPa (±0,7)
		<b>Resistencia a la tracción (TD):</b>	18,3 MPa (±0,6)
		<b>Método de ensayo de resistencia a la tracción:</b>	CSN EN ISO 527-1.3



Blanco



Azul