



Produit:	Kleen-Fit System Brush	Matériau d'insertion:	100% de fibres polyamide bouclées
Catégorie:	Système d'entrée intégré	Processus de fabrication:	Feutrage (Felting)
Sous-catégorie:	Système de grille	Poids des Poils:	1,5 kg/m ² ±10%
		Hauteur du Poil:	4,5 mm ±10%
Utilisations:	Centres commerciaux Installations de loisirs Batiments publics Hôpitaux Bureaux	Material del Marco:	Aluminium avec fil en acier inoxydable
		Profilé en Aluminium :	EN AW 6063 T6
		Certificación	
		Certificat d'hygiène:	B-BK-60211-0449/19
		Indice d'anti-dérapance:	DIN 51130:2014 - R11
Longueur Maximale:	Fabrication sur mesure - Pas de maximum	Retardateur de flamme:	EN13501-1 / Cf-s1
Largeur Maximale:	Fabrication sur mesure - Pas de maximum	Déclaration de Performance:	CE
		Charge statique:	2500 kg/m ²
Options de hauteur:	Profil bas - 12 mm Profil moyen - 17 mm Profil élevé - 22 mm	Indice d'anti-dérapance:	ISO 6356
		Système environnemental:	ISO14001:2015
Total Poids:	12mm - 10,13 kg/m ² ±10% 17mm - 10,69 kg/m ² ±10% 22mm - 11,62 kg/m ² ±10%		
Épaisseur Totale:	10 mm ±10%		
Largeur du Profil:	30 mm		
Espacement des Profils:	3 - 4,5 mm		
Pays d'origine:	Fabriqué en Europe		



Black

Brown

Grey