



Produit:	Kleen-Fit System Ribbed	Matériau d'insertion:	Caoutchouc dur
Catégorie:	Système d'entrée intégré	Poids des Poils:	1,5 kg/m ² ±10%
Sous-catégorie:	Système de grille	Hauteur du Poil:	4,5 mm ±10%
Utilisations:	Centres commerciaux Installations de loisirs Batiments publics Hôpitaux Bureaux	Material del Marco:	Aluminium avec fil en acier inoxydable
Longueur Maximale:	Fabrication sur mesure - Pas de maximum	Profilé en Aluminium :	EN AW 6063 T6
Largeur Maximale:	Fabrication sur mesure - Pas de maximum	Certificación	
Options de hauteur:	Profil bas - 12 mm Profil moyen - 17 mm Profil élevé - 22 mm	Certificat d'hygiène:	B-BK-60211-0449/19
Total Poids:	12mm - 14,54 kg/m ² ±10% 17mm - 14,96 kg/m ² ±10% 22mm - 15,88 kg/m ² ±10%	Indice d'anti-dérapance:	DIN 51130:2014 - R12
Largeur du Profil:	30 mm	Retardateur de flamme:	EN13501-1 / Cf-s1
Espacement des Profils:	3 - 4,5 mm	Déclaration de Performance:	CE
Pays d'origine:	Fabriqué en Europe	Charge statique:	2500 kg/m ²



Black

Brown

Grey