



<b>Produit:</b>	<b>Kleen-Fit System Scrub</b>	<b>Matériau d'insertion:</b>	Touffes en polypropylène rigide
<b>Catégorie:</b>	Système d'entrée intégré	<b>Poids des Poils:</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> ±10%
<b>Sous-catégorie:</b>	Système de grille	<b>Hauteur du Poil:</b>	4,5 mm ±10%
<b>Utilisations:</b>	Centres commerciaux Installations de loisirs Batiments publics Hôpitaux Bureaux	<b>Material del Marco:</b>	Aluminium avec fil en acier inoxydable
<b>Longueur Maximale:</b>	Fabrication sur mesure - Pas de maximum	<b>Profilé en Aluminium :</b>	EN AW 6063 T6
<b>Largeur Maximale:</b>	Fabrication sur mesure - Pas de maximum	<b>Certificación</b>	
<b>Options de hauteur:</b>	Profil bas - 12 mm Profil moyen - 17 mm Profil élevé - 22 mm	<b>Certificat d'hygiène:</b>	B-BK-60211-0449/19
<b>Total Poids:</b>	12mm - 13,1 kg/m <sup>2</sup> ±10% 17mm - 14 kg/m <sup>2</sup> ±10% 22mm - 15 kg/m <sup>2</sup> ±10%	<b>Indice d'anti-dérapance:</b>	DIN 51130:2014 - R13
<b>Épaisseur Totale:</b>	10 mm ±10%	<b>Retardateur de flamme:</b>	EN13501-1 / Cf-s1
<b>Largeur du Profil:</b>	30 mm	<b>Déclaration de Performance:</b>	CE
<b>Espacement des Profils:</b>	3 - 4,5 mm	<b>Charge statique:</b>	2500 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pays d'origine:</b>	Fabriqué en Europe	<b>Système environnemental:</b>	ISO14001:2015



Black

Brown

Grey

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 3 % pour tous les tapis | Les couleurs sont sujettes à la tolérance