Jet-Print Hi-Vis

Scheda tecnica

Producto:	**Jet-Print Hi-Vis**
Categoría:	Sicurezza sul posto di lavoro
Sottocategoria:	Messaggio di sicurezza
Aree d'impiego:	Strutture pubbliche Luoghi di lavoro Fabbrica Magazzino
Altezza totale:	~ 9 mm
Peso totale del tappeto:	2,48 kg/m²
Larghezza del rotolo:	60 cm 75 cm 85 cm 115 cm 150 cm 200 cm
Larghezze standard per tappeti senza bordi:	57 cm 72 cm 82 cm 112 cm 147 cm 197 cm
Lunghezza massima:	700 cm
Numero di tariffa doganale:	57032999
Paese di origine:	Fabbricato In Europa

Colorazione:	Procedimento di stampa Chromojet
Fibra superficie:	100 % nylon ad alta torsione Poliammide 6.6
Peso fibra:	780 g/m²
Altezza fibra:	~ 8 mm
Base:	100 % gomma nitrilica senza ftalati
Peso gomma:	1,7 kg/m²
Spessore gomma:	1,4 mm
Finitura schienale:	Disponibile liscia o tacchettata
Larghezza bordi:	20 mm
Spessore bordi:	2,4 mm
Assorbimento dello sporco:	600 g/m²
Assorbimento dell'umidità:	3 - 4 l/m²
Antideslizante:	NFSI High-Traction
Propensione all'elettricità statica:	EN 14041 Antistatico
Comportamiento al fuego:	EN13501-1 / Cfl-s1
Resistente alla luce e ai colori:	Sì
Pavimenti riscaldati:	Sì

632

S1382

Ci riserviamo il diritto di tolleranza di produzione del +/- 3 % sulla misura di tutti i tappeti | I colori sono soggetti a tolleranza commerciale

10/06/2024

*2 anni per condizioni di lavaggio industriale.