



<b>Producto:</b>	<b>Jet-Print Plus</b>	<b>Colorazione:</b>	Procedimento di stampa Chromojet
<b>Categoria:</b>	Tappetino Stampato Personalizzato	<b>Fibra superficie:</b>	100 % nylon ad alta torsione Poliammide 6.6
<b>Sottocategoria:</b>	Interno	<b>Peso fibra:</b>	1050 g/m <sup>2</sup>
<b>Aree d'impiego:</b>	Ingressi Punti di vendita Pubblicità Logo immagine aziendale	<b>Altezza fibra:</b>	~ 9 mm
<b>Disegno personalizzato:</b>	Sì	<b>Base:</b>	100 % gomma nitrilica
<b>Tagliato su misura:</b>	Sì	<b>Peso gomma:</b>	1700 g/m <sup>2</sup>
<b>Altezza totale:</b>	~ 10 mm	<b>Spessore gomma:</b>	1,4 mm
<b>Peso totale del tappeto:</b>	2750 g/m <sup>2</sup>	<b>Finitura schienale:</b>	Disponibile liscia o tacchettata
<b>Larghezza del rotolo:</b>	60 cm 75 cm 85 cm 115 cm 150 cm 200 cm	<b>Larghezza bordi:</b>	0 or 20 mm
<b>Larghezze standard per tappeti senza bordi:</b>	57 cm 72 cm 82 cm 112 cm 147 cm 197 cm	<b>Spessore bordi:</b>	2,4 mm
<b>Lunghezza massima:</b>	700 cm	<b>Assorbimento dello sporco:</b>	800 g/m <sup>2</sup>
<b>Numero di tariffa doganale:</b>	57032999	<b>Assorbimento dell'umidità:</b>	4 - 5 l/m <sup>2</sup>
<b>Paese di origine:</b>	Fabbricato In Europa	<b>Proprietà antiscivolo:</b>	NFSI Alta-trazione
		<b>Comportamento al fuoco:</b>	EN13501-1 / CfI-s1
		<b>Propensión eléctrica estática:</b>	EN 14041 Antistatico
		<b>Resistente alla luce e ai colori:</b>	Sì
		<b>Pavimenti riscaldati:</b>	Sì



Per dettagli completi sui campioni di colore Jet-Print, consultare il nostro catalogo o visitare il sito [www.kleen-tex.co/hub](http://www.kleen-tex.co/hub)

