



Producto:	Kleen-Fit System Brush	Materiale d'inserto:	100% fibre di poliammide anellate
Categoria:	Sistema d'ingresso integrato	Processo di produzione:	Feltro
Sottocategoria:	Sistema di griglia	Peso fibra:	1.5kg/m ² ±10%
		Altezza fibra:	4.5mm ±10%
Aree d'impiego:	Centri commerciali Strutture per il tempo libero Strutture pubbliche Ospedali Uffici	Frame Material:	Alluminio con filo in acciaio inox
		Aluminium Profile:	EN AW 6063 T6
Lunghezza massima:	Produzione su misura - Nessun massimo	Certificazione	
Larghezza massima:	Produzione su misura - Nessun massimo	Certificato di igiene:	B-BK-60211-0449/19
		Valutazione antiscivolo:	DIN 51130:2014 - R11
Opzioni di altezza:	Profilo basso - 12 mm Profilo medio - 17 mm Profilo alto - 22 mm	Ritardo di fiamma:	EN13501-1 / Cf-s1
		Dichiarazione di prestazione:	CE
Peso totale:	12mm - 10.13kg/m ² ±10% 17mm - 10.69kg/m ² ±10% 22mm - 11.62kg/m ² ±10%	Carico stazionario:	2500kg/m ²
		Valutazione antistatica:	ISO 6356
Spessore totale:	10mm ±10%	Sistema di gestione ambientale:	ISO14001:2015
Larghezza del profilo	30mm		
Spaziatura del profilo:	3 - 4.5mm		
Paese di origine:	Made In Europe		



Black

Brown

Grey