



|                                |                                                                                                                |                                      |                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Producto:</b>               | <b>Kleen-Fit System Ribbed</b>                                                                                 | <b>Materiale d'inserito:</b>         | Gomma dura                         |
| <b>Categoría:</b>              | Sistema d'ingresso integrato                                                                                   | <b>Peso fibra:</b>                   | 1.5kg/m <sup>2</sup> ±10%          |
| <b>Sottocategoria:</b>         | Sistema di griglia                                                                                             | <b>Altezza fibra:</b>                | 4.5mm ±10%                         |
| <b>Aree d'impiego:</b>         | Centri commerciali<br>Strutture per il tempo libero<br>Strutture pubbliche<br>Ospedali<br>Uffici               | <b>Frame Material:</b>               | Alluminio con filo in acciaio inox |
| <b>Lunghezza massima:</b>      | Produzione su misura - Nessun massimo                                                                          | <b>Aluminium Profile:</b>            | EN AW 6063 T6                      |
| <b>Larghezza massima:</b>      | Produzione su misura - Nessun massimo                                                                          | <b>Certificazione</b>                |                                    |
| <b>Opzioni di altezza:</b>     | Profilo basso - 12 mm<br>Profilo medio - 17 mm<br>Profilo alto - 22 mm                                         | <b>Certificato di igiene:</b>        | B-BK-60211-0449/19                 |
| <b>Peso totale:</b>            | 12mm - 14.54kg/m <sup>2</sup> ±10%<br>17mm - 14.96kg/m <sup>2</sup> ±10%<br>22mm - 15.88kg/m <sup>2</sup> ±10% | <b>Valutazione antiscivolo:</b>      | DIN 51130:2014 - R12               |
| <b>Larghezza del profilo</b>   | 30mm                                                                                                           | <b>Ritardo di fiamma:</b>            | EN13501-1 / Cfl-s1                 |
| <b>Spaziatura del profilo:</b> | 3 - 4.5mm                                                                                                      | <b>Dichiarazione di prestazione:</b> | CE                                 |
| <b>Paese di origine:</b>       | Made In Europe                                                                                                 | <b>Carico stazionario:</b>           | 2500kg/m <sup>2</sup>              |

