



Producto:	Kleen-Thru Plus	Gomma:	100 % gomma nitrilica
Categoria:	Tappeto Anti-fatica	Peso gomma:	kg/m ²
Sottocategoria:	Industriale	Spessore gomma:	mm
Aree d'impiego:	Cucine professionali Zone umide Bar	Proprietà antibatteriche:	AATCC 30 / AATCC 100
Altezza totale:	8 mm	Comportamento al fuoco:	EN 13501-1 / Efl-s1
Peso totale del tappeto:	4,33 kg/m ²	Propensione elettrica statica:	-
Misure standard:	60 x 86 cm 86 x 143 cm	Resistente alla luce e ai colori:	Sì
Numero di tariffa doganale:	40169100	Pavimenti riscaldati:	Sì
Paese di origine:	Fabbricato In Europa	Accessori:	Mat Connector per l'unione sicura di più tappeti

Appunti:

Il tappeto Kleen-Thru Plus ha superato il test NAMSA (North American Science Associates) AATCC TM30, Part III ed è classificato come 0/NZ (no growth/no zone). Il tappetino Kleen-Thru Plus ha un ingrediente attivo efficace che previene la crescita batterica e fungina che causa gli odori nel tappetino.

Questo principio attivo è registrato negli Stati Uniti presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. L'agente antibatterico è legato e non migrante, il che significa che non perderà o si laverà via per tutta la vita del tappeto. L'ingrediente attivo protegge solo il tappetino stesso da funghi e batteri e non le persone che lo usano. Si prega di pulire sempre il prodotto dopo l'uso.

