

Jet-Print Hi-Vis

Scheda tecnica



Producto:	Jet-Print Hi-Vis	Colorazione:	Procedimento di stampa Chromojet
Categoria:	Sicurezza sul posto di lavoro	Fibra superficie:	100 % nylon ad alta torsione Poliammide 6.6
Sottocategoria:	Messaggio di sicurezza	Peso fibra:	780 g/m ²
		Altezza fibra:	~ 8 mm
Aree d'impiego:	Strutture pubbliche Luoghi di lavoro Fabbrica Magazzino	Base:	100 % gomma nitrilica senza ftalati
		Peso gomma:	1,7 kg/m ²
		Spessore gomma:	1,4 mm
		Finitura schienale:	Disponibile liscia o tacchettata
Altezza totale:	~ 9 mm	Larghezza bordi:	20 mm
Peso totale del tappeto:	2,48 kg/m ²	Spessore bordi:	2,4 mm
Larghezza del rotolo:	60 cm 75 cm 85 cm 115 cm 150 cm 200 cm	Assorbimento dello sporco:	600 g/m ²
		Assorbimento dell'umidità:	3 - 4 l/m ²
		Antideslizante:	NFSI High-Traction
		Propensione all'elettricità statica:	EN 14041 Antistatico
		Comportamento al fuoco:	EN13501-1 / Cf1-s1
		Resistente alla luce e ai colori:	Sì
Larghezze standard per tappeti senza bordi:	57 cm 72 cm 82 cm 112 cm 147 cm 197 cm	Pavimenti riscaldati:	Sì
Lunghezza massima:	700 cm		
Numero di tariffa doganale:	57032999		
Paese di origine:	Fabbricato In Europa		



632



S1382