Super-Mat

Scheda tecnica

Producto:	**Super-Mat**
Categoría:	Tappeti Standard
Sottocategoria:	Eco
Aree d'impiego:	Ingressi Corridoio Reception Ascensori
Altezza totale:	~ 10 mm
Peso totale del tappeto:	3,1 kg/m²
Larghezza del rotolo:	85 cm 115 cm 150 cm
Larghezze standard per tappeti senza bordi:	80 cm 110 cm 145 cm
Lunghezza massima:	700 cm
Numero di tariffa doganale:	57032999
Paese di origine:	Fabbricato In Europa

Colorazione:	Tinto in filo (Solution dyed)
Fibra superficie:	100% nylon rigenerato Econyl®
Peso fibra:	900 g/m²
Altezza fibra:	~ 9 mm
Base:	100 % gomma nitrilica senza ftalati
Peso gomma:	2,2 kg/m²
Spessore gomma:	1,8 mm
Finitura schienale:	Disponibile liscia o tacchettata
Larghezza bordi:	20 mm
Spessore bordi:	2,8 mm
Assorbimento dello sporco:	950 g/m²
Assorbimento dell'umidità:	3 - 4 l/m²
Proprietà antiscivolo:	NFSI Alta-trazione
Comportamento al fuoco:	EN13501-1 / Cfl-s1
Propensione all'elettricità statica:	EN 14041 Antistatico
Resistente alla luce e ai colori:	Sì
Pavimenti riscaldati:	Sì



Black Lava DF 665



Heather Grey DF 740

Ci riserviamo il diritto di tolleranza di produzione del +/- 3 % sulla misura di tutti i tappeti | I colori sono soggetti a tolleranza commerciale

*2 anni per condizioni di lavaggio industriale.

Sedex Member

06/08/2026