



Produkt:	Jet-Print Hi-Vis	Barwienie:	Proces Chromojet
Kategoria:	Bezpieczeństwo w miejscu pracy	Włókno:	100 % High-Twist Nylon Poliamid 6.6
Podkategoria:	Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa	Waga włókna:	780 g/m ²
		Wysokość włókna:	~ 8 mm
Zastosowanie:	Budynki użytku publicznego Stanowiska pracy Zakłady pracy (fabryki)	Spód:	100 % Bezftalanowa guma nitrylowa
		Waga gumy:	1,7 kg/m ²
		Grubość gumy:	1,4 mm
Wysokość całkowita:	~ 9 mm	Podkładka Wykończenie:	Dostępny z wypustkami lub bez
Waga całkowita:	2,48 kg/m ²		
Standardowa szerokość	60 cm	Szerokość borderu:	20 mm
mat z borderami:	75 cm	Grubość borderu:	2,4 mm
	85 cm		
	115 cm	Chłonność brudu:	600 g/m ²
	150 cm	Chłonność wilgoci:	3 - 4 l/m ²
	200 cm		
Szerokości standardowe	57 cm	Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction
bez borderów:	72 cm	Klasyfikacja antystatyczna:	EN14041 Antystatyczna
		Certyfikat palności:	EN13501-1 / Cfl-s1
	82 cm	Światłotrwale i trwale w	Tak
	112 cm	kolorze:	
	147 cm	Ogrzewanie podłogowe:	Tak
	197 cm		
Maksymalna długość:	700 cm		
Numer taryfy celnej:	57032999		
Kraj pochodzenia:	Produkowana w Europie		



632



S1382