



1

2

3

|                                        |                                           |                                   |                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt:                               | Super-Mat                                 | Barwienie:                        | Barwiona w masie                  |
| Kategoria:                             | Maty Standardowe                          | Włókno:                           | 100% regenerowany nylon Econyl®   |
| Podkategoria:                          | Eco                                       | Waga włókna:                      | 900 g/m <sup>2</sup>              |
|                                        |                                           | Wysokość włókna:                  | ~ 9 mm                            |
| Zastosowanie:                          | Wejścia<br>Korytarze<br>Recepcje<br>Windy | Spód:                             | 100 % Bezfталanowa guma nitrylowa |
|                                        |                                           | Waga gumy:                        | 2,2 kg/m <sup>2</sup>             |
|                                        |                                           | Grubość gumy:                     | 1,8 mm                            |
|                                        |                                           | Podkładka Wykończenie:            | Dostępny z wypustkami lub bez     |
| Wysokość całkowita:                    | ~ 10 mm                                   | Szerokość borderu:                | 20 mm                             |
| Waga całkowita:                        | 3,1 kg/m <sup>2</sup>                     | Grubość borderu:                  | 2,8 mm                            |
| Standardowa szerokość mat z borderami: | 85 cm<br>115 cm<br>150 cm                 | Chłonność brudu:                  | 950 g/m <sup>2</sup>              |
|                                        |                                           | Chłonność wilgoci:                | 3 - 4 l/m <sup>2</sup>            |
| Szerokości standardowe bez borderów:   | 82 cm<br>112 cm<br>147 cm                 | Klasyfikacja antystatyczna:       | NFSI High-Traction                |
|                                        |                                           | Certyfikat palności:              | EN13501-1 / CfI-s1                |
|                                        |                                           | Klasyfikacja antystatyczna:       | EN14041 Antystatyczna             |
|                                        |                                           | Światłotrwałe i trwałe w kolorze: | Tak                               |
| Maksymalna długość:                    | 700 cm                                    | Ogrzewanie podłogowe:             | Tak                               |
| Numer taryfy celnej:                   | 57032999                                  |                                   |                                   |
| Kraj pochodzenia:                      | Produkowana w Europie                     |                                   |                                   |



Black Lava DF 665



Heather Grey DF 740