



<b>Produkt:</b>	<b>EcoAbsorb</b>	<b>Barwienie:</b>	Barwiona w masie
<b>Kategoria:</b>	Maty Standardowe	<b>Włókno:</b>	Połączenie Micro Nylon i High-Twist Nylon (HTN) Polyamid 50% przędzy pochodzącej z recyklingu
<b>Podkategoria:</b>	Eco	<b>Waga włókna:</b>	1100 g/m <sup>2</sup>
<b>Zastosowanie:</b>	Wejścia Korytarze Recepcje Windy	<b>Wysokość włókna:</b>	~ 14 mm
<b>Wysokość całkowita:</b>	~ 15 mm	<b>Spód:</b>	100 % Bezftalanowa guma nitylowa
<b>Waga całkowita:</b>	2,85 kg/m <sup>2</sup>	<b>Waga gumy:</b>	1,75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Standardowa szerokość mat z borderami:</b>	85 cm 115 cm 150 cm 200 cm	<b>Grubość gumy:</b>	1,5 mm
<b>Szerokości standardowe bez borderów:</b>	82 cm 112 cm 147 cm 197 cm	<b>Podkładka Wykończenie:</b>	Dostępny z wypustkami lub bez
<b>Maksymalna długość:</b>	700 cm	<b>Szerokość borderu:</b>	20 mm
<b>Numer taryfy celnej:</b>	57032999	<b>Grubość borderu:</b>	2,5 mm
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Produkowana w Europie	<b>Chłonność brudu:</b>	1100 g/m <sup>2</sup>
		<b>Chłonność wilgoci:</b>	5 - 6 l/m <sup>2</sup>
		<b>Certyfikat palności:</b>	EN13501-1 / Cf-s1
		<b>Klasyfikacja antystatyczna:</b>	EN14041 Antystatyczna
		<b>Światłotrwałe i trwałe w kolorze:</b>	Tak
		<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	Tak



Mineral Grey