



Produkt:	Jet-Print Hi-Vis	Barwienie:	Proces Chromojet
Kategoria:	Bezpieczeństwo w miejscu pracy	Włókno:	100 % High-Twist Nylon Poliamid 6.6
Podkategoria:	Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa	Waga włókna:	780 g/m ²
Zastosowanie:	Budynki użytku publicznego Stanowiska pracy Zakłady pracy (fabryki)	Wysokość włókna:	~ 8 mm
Wysokość całkowita:	~ 9 mm	Spód:	100 % Bezfalanowa guma nitylowa
Waga całkowita:	2,48 kg/m ²	Waga gumy:	1,7 kg/m ²
Standardowa szerokość mat z borderami:	60 cm 75 cm 85 cm 115 cm 150 cm 200 cm	Grubość gumy:	1,4 mm
Szerokości standardowe bez borderów:	57 cm 72 cm 82 cm 112 cm 147 cm 197 cm	Podkładka Wykończenie:	Dostępny z wypustkami lub bez
Maksymalna długość:	700 cm	Szerokość borderu:	20 mm
Numer taryfy celnej:	57032999	Grubość borderu:	2,4 mm
Kraj pochodzenia:	Produkowana w Europie	Chłonność brudu:	600 g/m ²
		Chłonność wilgoci:	3 - 4 l/m ²
		Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction
		Klasyfikacja antystatyczna:	EN14041 Antystatyczna
		Certyfikat palności:	EN13501-1 / Cfl-s1
		Światłotwale i trwałe w kolorze:	Tak
		Ogrzewanie podłogowe:	Tak



632



S1382