



<b>Produkt:</b>	<b>Jet-Print</b>	<b>Barwienie:</b>	Proces Chromojet
<b>Kategoria:</b>	Personalizowana Mata Drukowana	<b>Włókno:</b>	100 % High-Twist Nylon Poliamid 6.6
<b>Podkategoria:</b>	Wewnętrzny	<b>Waga włókna:</b>	780 g/m <sup>2</sup>
<b>Zastosowanie:</b>	Wejścia Punkty sprzedaży Reklamy Identyfikacja korporacyjna	<b>Wysokość włókna:</b>	~8 mm
<b>Personalizowany projekt:</b>	Tak	<b>Spód:</b>	100 % Bezfalanowa guma nitylowa
<b>Wycinane w kształt:</b>	Tak	<b>Waga gumy:</b>	1,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Wysokość całkowita:</b>	~9 mm	<b>Grubość gumy:</b>	1,4 mm
<b>Waga całkowita:</b>	2,48 kg/m <sup>2</sup>	<b>Podkładka Wykończenie:</b>	Dostępny z wypustkami lub bez
<b>Standardowa szerokość mat z borderami</b>	60 cm 75 cm 85 cm 115 cm  150 cm 200 cm	<b>Szerokość borderu:</b>	20 mm
		<b>Grubość borderu:</b>	2,4 mm
<b>Szerokości standardowe bez borderów:</b>	57 cm 72 cm 82 cm 112 cm 147 cm 197 cm	<b>Chłonność brudu:</b>	600 g/m <sup>2</sup>
		<b>Chłonność wilgoci:</b>	3-4 l/m <sup>2</sup>
<b>Maksymalna długość:</b>	700 cm	<b>Odporność na poślizg:</b>	NFSI High-Traction
<b>Numer taryfy celnej:</b>	5703299	<b>Certyfikat palności:</b>	EN13501-1 / Cf1-s1
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Produkowana w Europie	<b>Klasyfikacja antystatyczna:</b>	EN14041 Antystatyczna
		<b>Światłotrwałe i trwałe w kolorze:</b>	Tak
		<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	Tak



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat próbek kolorów Jet-Print, zapoznaj się z naszym katalogiem lub odwiedź stronę [www.kleen-tex.co/hub](http://www.kleen-tex.co/hub)

