



<b>Produkt:</b>	<b>Kleen-Comfort</b>	<b>Guma:</b>	100 % Guma nitylowa (15 % gumy nitylowej z recyklingu)
<b>Kategoria:</b>	Maty Antyzmęczeniowe	<b>Grubość gumy:</b>	~4,18 kg/m <sup>2</sup>
<b>Podkategoria:</b>	Przemysłowy	<b>Waga gumy:</b>	3,6 mm
<b>Zastosowanie:</b>	Linie produkcyjne Punkty usługowe Stacja robocze Wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca w pozycji stojącej	<b>Pianka:</b>	100 % Pianka nitylowa
<b>Wysokość całkowita:</b>	~15 mm	<b>Grubość pianki:</b>	~3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Waga całkowita:</b>	~7,18 kg/m <sup>2</sup>	<b>Średnia waga pianki:</b>	11,5 mm
<b>Rozmiary standardowe:</b>	60 x 85 cm 85 x 150 cm 85 x 285* cm	<b>Klasyfikacja antystatyczna:</b>	NFSI High-Traction
<b>Numer taryfy celnej:</b>	40169100	<b>Certyfikat palności:</b>	EN 13501-1 / Efl-s1
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Produkowana w Europie	<b>Klasyfikacja antystatyczna:</b>	EN14041 Antystatyczna
		<b>Światłotrwałe i trwale w kolorze:</b>	Tak
		<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	Tak



Tolerancja produkcyjna dla naszych mat wynosi +/- 3 % | Kolory należy traktować poglądowo  
 \*Uwaga: rozmiar 85 cm x 285 cm nie nadaje się do prania - w celu wyczyszczenia zaleca się stosowanie odkurzacza, szczotki lub myjki ciśnieniowej  
 \* 2 lata w warunkach pralni przemysłowych.