



Produkt:	Kleen-Fit System Brush	Materiał wkładki:	100% zapętlone włókna poliamidowe
Kategoria:	Dopasowany system mat wejściowych	Proces produkcji:	Filcowanie
Podkategoria:	Siatka	Waga włókna:	1,5 kg/m ² ±10%
		Wysokość włókna:	4,5 mm ±10%
Zastosowanie:	Centra handlowe Obiekty rekreacyjne Budynki użytku publicznego Szpitale Biura	Materiał ramy:	Aluminium z drutem ze stali nierdzewnej
		Profil aluminiowy:	EN AW 6063 T6
Maksymalna długość:	Produkcja na zamówienie - bez maksimum	Certyfikacja	
Maksymalna szerokość:	Produkcja na zamówienie - bez maksimum	Certyfikat higieniczny:	B-BK-60211-0449/19
		Ocena antypoślizgowości:	DIN 51130:2014 - R11
		Trudnopalność:	EN13501-1 / Cf-s1
		Deklaracja właściwości użytkowych:	CE
Opcje wysokości:	Niski profil - 12 mm Średni profil - 17 mm Wysoki profil - 22 mm	Obciążenie stacjonarne:	2500 kg/m ²
		Ocena antypoślizgowości:	ISO 6356
Waga całkowita:	12mm - 10,13 kg/m ² ±10% 17mm - 10,69 kg/m ² ±10% 22mm - 11,62 kg/m ² ±10%	System Zarządzania Środowiskowego:	ISO14001:2015
Całkowita grubość:	10 mm ±10%		
Szerokość profilu:	30 mm		
Rozstaw profili:	3 - 4,5 mm		
Kraj pochodzenia:	Fabriqué en Europe		



Black

Brown

Grey