



Produkt:	Kleen-Fit System Scrub	Materiał wkładki:	Sztywne pęczki polipropylenowe
Kategoria:	Dopasowany system mat wejściowych	Waga włókna:	1,5 kg/m ² ±10%
Podkategoria:	Siatka	Wysokość włókna:	4,5 mm ±10%
Zastosowanie:	Centra handlowe Obiekty rekreacyjne Budynki użytku publicznego Szpitale Biura	Materiał ramy:	Aluminium z drutem ze stali nierdzewnej
Maksymalna długość:	Produkcja na zamówienie - bez maksimum	Profil aluminiowy:	EN AW 6063 T6
Maksymalna szerokość:	Produkcja na zamówienie - bez maksimum	Certyfikacja	
Opcje wysokości:	Niski profil - 12 mm Średni profil - 17 mm Wysoki profil - 22 mm	Certyfikat higieniczny:	B-BK-60211-0449/19
Waga całkowita:	12mm - 13,1 kg/m ² ±10% 17mm - 14 kg/m ² ±10% 22mm - 15 kg/m ² ±10%	Ocena antypoślizgowości:	DIN 51130:2014 - R13
Całkowita grubość:	10 mm ±10%	Trudnopalność:	EN13501-1 / Cfl-s1
Szerokość profilu:	30 mm	Deklaracja właściwości użytkowych:	CE
Rozstaw profili:	3 - 4,5 mm	Obciążenie stacjonarne:	2500 kg/m ²
Kraj pochodzenia:	Fabriqué en Europe	System Zarządzania Środowiskowego:	ISO14001:2015



Tolerancja produkcyjna dla naszych mat wynosi +/- 3 % | Kolory należy traktować poglądowo

02/11/2023