



Produkt:	Super-Mat	Barwienie:	Barwiona w masie
Kategoria:	Maty Standardowe	Włókno:	100% regenerowany nylon Econyl®
Podkategoria:	Eco	Waga włókna:	900 g/m ²
Zastosowanie:	Wejścia Korytarze Recepcje Windy	Wysokość włókna:	~ 9 mm
Wysokość całkowita:	~ 10 mm	Spód:	100 % Bezfalanowa guma nitrylowa
Waga całkowita:	3,1 kg/m ²	Waga gumy:	2,2 kg/m ²
Standardowa szerokość mat z borderami:	85 cm 115 cm 150 cm	Grubość gumy:	1,8 mm
Szerokości standardowe bez borderów:	82 cm 112 cm 147 cm	Podkładka Wykończenie:	Dostępny z wypustkami lub bez
Maksymalna długość:	700 cm	Szerokość borderu:	20 mm
Numer taryfy celnej:	57032999	Grubość borderu:	2,8 mm
Kraj pochodzenia:	Produkowana w Europie	Chłonność brudu:	950 g/m ²
		Chłonność wilgoci:	3 - 4 l/m ²
		Klasyfikacja antystatyczna:	NFSI High-Traction
		Certyfikat palności:	EN13501-1 / Cf1-s1
		Klasyfikacja antystatyczna:	EN14041 Antystatyczna
		Światłotrwałe i trwałe w kolorze:	Tak
		Ogrzewanie podłogowe:	Tak



Black Lava DF 665



Heather Grey DF 740