

KARTA PRODUKTU

wash+dry
DECOR



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Powierzchnia:	100 % nylon
Spód:	100 % guma nitylowa
Barwienie:	Jet-Print proces
Wysokość:	7 mm
Waga:	1,80 kg/m ²
Border:	10 mm

Numer taryfy celnej: 57032098
OEKO-TEX® STANDARD 100
Certyfikat jakości – Inspected Quality



ROZMIARY I WAGI

35 x 75 cm ≈ 0,48 kg	85 x 85 cm ≈ 1,30 kg
35 x 120 cm ≈ 0,80 kg	115 x 175 cm ≈ 3,62 kg
40 x 60 cm ≈ 0,43 kg	
50 x 75 cm ≈ 0,68 kg	Kształty specjalne
60 x 85 cm ≈ 0,92 kg	50 x 85 cm ≈ 0,62 kg
60 x 140 cm ≈ 1,51 kg	60 x 85 cm ≈ 0,74 kg
60 x 180 cm ≈ 1,94 kg	60 x 140 cm ≈ 1,27 kg
60 x 240 cm ≈ 2,59 kg	Ø 85 ≈ 1,02 kg
75 x 120 cm ≈ 1,62 kg	Ø 115 ≈ 1,87 kg
75 x 190 cm ≈ 2,57 kg	Ø 145 ≈ 2,97 kg

Wszystkie wagi są wagami przybliżonymi.
Tolerancja rozmiarowa i kolorystyczna wynosi +/- 3 %.

UŻYTKOWANIE

W celu wyprostowania włókien, aktywowania runa maty oraz wyprostowania ewentualnych zagnieceń powstałych w skutek transportu, zalecamy oddzielne (bez innych tkanin) upranie maty wash+dry Design przed pierwszym użyciem i postępowanie zgodnie z etykietą pielęgnacyjną (maksymalna temperatura 60°C i delikatny detergent).



Wirowanie na niskich obrotach, około 800 obr./min. W przypadku suszenia w suszarce bębnowej, prosimy wybrać program „Delikatne” lub „Tkaniny mieszane”.

Alternatywny sposób suszenia - rozłożenie maty na powierzchni płaskiej i pozostawienie tak do wyschnięcia.

Prosimy wziąć pod uwagę maksymalną ładowność urządzeń. Matę wash+dry należy prać 3-4 razy w roku (lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba).



WŁAŚCIWOŚCI

- 5 lat gwarancji
- Wyprodukowane w Europie
- Higieniczne
- Pranie w maksymalnej temperaturze do 60°C
- Przystosowane do suszenia w suszarkach bębnowych
- Idealne dla alergików i właścicieli zwierząt
- Duża intensywność kolorów oraz ich trwałość i odporność na blaknięcie
- Antypoślizgowy spód niezawierający PCV
- Można stosować na podgrzewanych podłogach
- Tłumią dźwięki np. upadających przedmiotów
- Niski profil, pasują pod niemal każdy rodzaj drzwi
- Obszary zastosowania: kuchnia, salon, korytarz, wejście, ogród zimowy, pokój dziecięcy, przestrzeń koło drzwi, zadaszone tarasy, bagażniki samochodowe
- Wyprodukowano zgodnie z normą h ISO 14001:2015



Detal narożny



Szczegół tyłnej strony

W przypadku podłóg z PVC, linoleum, paneli laminowanych oraz drewnianych może dojść do zmiany koloru powierzchni na skutek reakcji z gumowym spodem maty.



Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. • ul. Fabryczna 5/12 • 26-130 Suchedniów • Polska
T +48 41 267 25 00 • info@kleen-tex.pl • www.wash-and-dry.eu

Kleen-Tex Industries GmbH • Führl 2 • 6341 Ebbs | Kufstein • Austria
T +43 5372 61 380 • info@wash-and-dry.eu • www.wash-and-dry.eu

