

KARTA PRODUKTU

wash+dry
eco REVIVE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Powierzchnia:	100% nylon (50% recyklingowany)
Spód:	100 % guma nitrylowa
Barwienie:	przędza barwiona w masie
Wzór:	2 kolorowy tufting (mata tkana z dwóch kolorów przędzy)
Wysokość:	9 mm
Waga:	1,80 kg/m ²
Border:	10 mm

Numer taryfy celnej: 57032098
OEKO-TEX® STANDARD 100
Certyfikat jakości – Inspected Quality



ROZMIARY I WAGI

35 x 75 cm	≈ 0,47 kg
35 x 120 cm	≈ 0,76 kg
40 x 60 cm	≈ 0,43 kg
50 x 75 cm	≈ 0,68 kg
60 x 90 cm	≈ 0,97 kg
60 x 180 cm	≈ 1,92 kg
75 x 120 cm	≈ 1,62 kg

Wszystkie wagi są wagami przybliżonymi.
Tolerancja rozmiarowa i kolorystyczna wynosi +/- 3 %.

UŻYTKOWANIE

W celu wyprostowania włókien, aktywowania runa maty oraz wyprostowania ewentualnych zagnieć powstałych w skutek transportu, zalecamy oddzielne (bez innych tkanin) upranie maty wash+dry EcoRevive przed pierwszym użyciem i postępowanie zgodnie z etykietą pielęgnacyjną (maksymalna temperatura 60°C i delikatny detergent).

Wirowanie na niskich obrotach, około 800 obr./min. W przypadku suszenia w suszarce bębnowej, prosimy wybrać program „Delikatne” lub „Tkaniny mieszane”.


Alternatywny sposób suszenia - rozłożenie maty na powierzchni płaskiej i pozostawienie tak do wyschnięcia.

Prosimy wziąć pod uwagę maksymalną ładowność urządzeń. Matę wash+dry należy prać 3-4 razy w roku (lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba).



WŁAŚCIWOŚCI

- 5 lat gwarancji
- Wyprodukowane w Europie
- Higieniczne
- Pranie w maksymalnej temperaturze do 60°C
- Przystosowane do suszenia w suszarkach bębnowych
- Idealne dla alergików i właścicieli zwierząt
- Duża intensywność kolorów oraz ich trwałość i odporność na blaknięcie
- Antypoślizgowy spód niezawierający PCV
- Można stosować na podgrzewanych podłogach
- Tłumią dźwięki np. upadających przedmiotów
- Niski profil, pasują pod niemal każdy rodzaj drzwi
- Obszary zastosowania: kuchnia, salon, korytarz, wejście, ogród zimowy, pokój dziecięcy, przestrzeń koło drzwi, zadaszone tarasy, bagażniki samochodowe
- Wyprodukowano zgodnie z normą h ISO 14001:2015



Detal narożny



Szczegół tylnej strony

W przypadku podłóg z PVC, linoleum, paneli laminowanych oraz drewnianych może dojść do zmiany koloru powierzchni na skutek reakcji z gumowym spodem maty.



Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. • ul. Fabryczna 5/12 • 26-130 Suchedniów • Polska
T +48 41 267 25 00 • info@kleen-tex.pl • www.wash-and-dry.eu

Kleen-Tex Industries GmbH • Führlöhl 2 • 6341 Ebbs | Kufstein • Austria
T +43 5372 61 380 • info@wash-and-dry.eu • www.wash-and-dry.eu

