

KARTA PRODUKTU

wash+dry
ORIGINAL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Powierzchnia:	100 % poliamid
Spód:	Gładki i w 100 % bez PCV
Materiał spodu:	100 % guma nitylowa
Barwienie:	Przędza barwiona w masie
Wysokość:	9 mm
Waga:	1,95 kg/m ²
Border:	10 mm

Numer taryfy celnej: 57032098
OEKO-TEX® STANDARD 100
Certyfikat jakości – Inspected Quality



ROZMIARY I WAGI

35 x 75 cm	≈ 0,47 kg
35 x 120 cm	≈ 0,76 kg
40 x 60 cm	≈ 0,43 kg
50 x 75 cm	≈ 0,68 kg
60 x 90 cm	≈ 0,97 kg
60 x 180 cm	≈ 1,94 kg
75 x 120 cm	≈ 1,62 kg
75 x 190 cm	≈ 2,57 kg
120 x 180 cm	≈ 3,89 kg

Specjalny wymiar zamówienia

Szerokość: min. 40 cm/ maks. 150 cm
Długość: min. 60 cm/ maks. 700 cm
Minimalna wielkość zamówienia: 1 m²
Nie ma możliwości zwrotu produktu wykonanego na specjalne zamówienie. Dostępne kolory: tylko z aktualnej kolekcji.

Kolory: Sahara, Taupe, Navy, Scarlet, Regal Red, Cool Grey, Smokey Mount und Raven Black

Wszystkie wagi są wagami przybliżonymi.
Tolerancja rozmiarowa i kolorystyczna wynosi +/- 3 %.

UŻYTKOWANIE

Przed pierwszym użyciem wypierz matę wash+dry Original, oddzielnie od innych tworzyw, zgodnie z zaleceniami na etykiecie, w temperaturze 60°C, używając delikatnego detergentu. Ta czynność wyprostuje włókna, aktywuje runo i wygładzi wszelkie zagniecenia i zmarszczenia powstałe podczas transportu. Wiruj wycieraczkę na niskich obrotach, około 800 obr./min.

Umieść matę w suszarce bębnowej i wybierz temperaturę maksymalną 90°C lub program „Easy Care” lub „Mixed Fabric”.

Alternatywnie, zamiast suszarki, możesz również rozłożyć matę na płasko do wyschnięcia. Zwróć uwagę na maksymalne obciążenie urządzeń elektrycznych. Pierz matę wash+dry w ten sposób 3 do 4 razy w roku (lub częściej, jeśli jest intensywnie użytkowana).



WŁAŚCIWOŚCI

- 5 lat gwarancji
- Wyprodukowane w Europie
- Higieniczne
- Pranie w maksymalnej temperaturze do 60°C
- Przystosowane do suszenia w suszarkach bębnowych
- Idealne dla alergików i właścicieli zwierząt
- Duża intensywność kolorów oraz ich trwałość i odporność na blaknięcie
- Antypoślizgowy spód niezawierający PCV
- Można stosować na podgrzewanych podłogach
- Tłumią dźwięki np. upadających przedmiotów
- Niski profil, pasują pod niemal każdy rodzaj drzwi
- Obszary zastosowania: kuchnia, salon, korytarz, wejście, ogród zimowy, pokój dziecięcy, przestrzeń koło drzwi, zadaszone tarasy, bagażniki samochodowe
- Wyprodukowano zgodnie z normą h ISO 14001:2015



Detal narożny



Szczegół tylnej strony

W przypadku podłóg z PVC, linoleum, paneli laminowanych oraz drewnianych może dojść do zmiany koloru powierzchni na skutek reakcji z gumowym spodem maty.



Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. • ul. Fabryczna 5/12 • 26-130 Suchedniów • Polska
T +48 41 267 25 00 • info@kleen-tex.pl • www.wash-and-dry.eu

Kleen-Tex Industries GmbH • Föhrl 2 • 6341 Ebbs | Kufstein • Austria
T +43 5372 61 380 • info@wash-and-dry.eu • www.wash-and-dry.eu

